

Collier de câblage Unity Origin noir PA 6.6 142 x 2.5 mm (x 100)



Caractéristiques

Couleur : **Noir**
Longueur (mm) : **142**
Largeur (mm) : **2.5**
Épaisseur (mm) : **1.22**
Ø minimum de serrage (mm) : **3**
Ø maximum de serrage (mm) : **35**
Résistance à la traction (N) : **80**
Conditionnement par sachet : **100**

Normes

☑ EN IEC 62275

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Polyamide 6.6.
Température d'utilisation (°C) : -40 à +85.
Température minimum d'installation (°C) : 0.
Inflammabilité de la matière première : UL94 V-2.
Sans halogène.

■ Application(s)

Fixation de câbles en intérieur (naturel) ou extérieur, non exposé aux UV (noir).

i INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La température idéale de stockage est d'environ 23°C avec un taux d'humidité supérieur à 50%.
Ne pas ouvrir le sachet avant l'utilisation.
Ne pas exposer les colliers de câblage au soleil.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Sachet plastique simple**

Hauteur (cm) : 2,5
Longueur (cm) : 26
Profondeur (cm) : 11,5
Poids net (kg) : 0,057
Poids brut (kg) : 0,061



3 700420 310037

Surconditionnement 1



x 300

Carton

Hauteur (cm) : 43,3
Longueur (cm) : 44,6
Profondeur (cm) : 37,1
Poids net (kg) : 17,1
Poids brut (kg) : 18,6



3 701395 130729

Surconditionnement 2



x 3 600

Palette

Hauteur (cm) : 110
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 172,8
Poids brut (kg) : 177,8



3 701395 130736