

Collier de câblage Unity Origin naturel PA 6.6 203 x 2.5 mm (x 100)



Caractéristiques

Couleur : **Naturel**
Longueur (mm) : **203**
Largeur (mm) : **2.5**
Épaisseur (mm) : **1.22**
Ø minimum de serrage (mm) : **4**
Ø maximum de serrage (mm) : **55**
Résistance à la traction (N) : **80**
Conditionnement par sachet : **100**

Normes

✓ EN IEC 62275

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Polyamide 6.6.
Température d'utilisation (°C) : -40 à +85.
Température minimum d'installation (°C) : 0.
Inflammabilité de la matière première : UL94 V-2.
Sans halogène.

■ Application(s)

Fixation de câbles en intérieur (naturel) ou extérieur, non exposé aux UV (noir).

i INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La température idéale de stockage est d'environ 23°C avec un taux d'humidité supérieur à 50%.

Ne pas ouvrir le sachet avant l'utilisation.

Ne pas exposer les colliers de câblage au soleil.

📦 INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

📦 Produit packagé



Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 2,5
Longueur (cm) : 31
Profondeur (cm) : 11,5
Poids net (kg) : 0,067
Poids brut (kg) : 0,072



3 700420 310082

📦 Surconditionnement 1



x 220

Carton

Hauteur (cm) : 43,3
Longueur (cm) : 44,6
Profondeur (cm) : 37,1
Poids net (kg) : 14,7
Poids brut (kg) : 16,2



3 700420 371373

📦 Surconditionnement 2



x 2 640

Palette

Hauteur (cm) : 110
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 176,4
Poids brut (kg) : 206,9



3 700882 184566