

## Collier de câblage Unity Origin noir PA 6.6 203 x 3.6 mm (x 100)



## Caractéristiques

Couleur : **Noir**  
Longueur (mm) : **203**  
Largeur (mm) : **3.6**  
Épaisseur (mm) : **1.17**  
Ø minimum de serrage (mm) : **5**  
Ø maximum de serrage (mm) : **52**  
Résistance à la traction (N) : **180**  
Conditionnement par sachet : **100**

## Normes

✓ EN IEC 62275

## Marques de conformité



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

## ■ Détails techniques

Polyamide 6.6.  
Température d'utilisation (°C) : -40 à +85.  
Température minimum d'installation (°C) : 0.  
Inflammabilité de la matière première : UL94 V-2.  
Sans halogène.

## ■ Application(s)

Fixation de câbles en intérieur (naturel) ou extérieur, non exposé aux UV (noir).

## i INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La température idéale de stockage est d'environ 23°C avec un taux d'humidité supérieur à 50%.  
Ne pas ouvrir le sachet avant l'utilisation.  
Ne pas exposer les colliers de câblage au soleil.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

## Produit packagé

**Sachet plastique simple**

Hauteur (cm) : 2,5  
Longueur (cm) : 30  
Profondeur (cm) : 13,5  
Poids net (kg) : 0,132  
Poids brut (kg) : 0,14



3 700420 310099

## Surconditionnement 1



x 140

**Carton**

Hauteur (cm) : 43,3  
Longueur (cm) : 44,6  
Profondeur (cm) : 37,1  
Poids net (kg) : 18,5  
Poids brut (kg) : 20



3 700420 371380

## Surconditionnement 2



x 1 680

**Palette**

Hauteur (cm) : 110  
Longueur (cm) : 120  
Profondeur (cm) : 80  
Poids brut (kg) : 240



3 701395 159720