

Embout de câblage simple 25 mm² noir (x 50)

Caractéristiques

Section (mm²) : 25

L1 (mm) : 31

L2 (mm) : 18

d1 (mm) : 7.5

s1 (mm) : 0.2

d2 (mm) : 11

s2 (mm) : 0.5

Couleur : Noir

Type de conditionnement : Sachet

Conditionnement : 50

Avantages

- Sans halogène.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Douille en cuivre électrolytique étamée.
Collerette isolante en polypropylène.
Tension maximale (V) : 1000.
Code couleur selon NF C63-23.

■ Application(s)

Permettent de créer une liaison équipotentielle fiable sur un conducteur multibrins.

ACCESSOIRES



Pinces à sertir les
cosses et embouts

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 2

Longueur (cm) : 13

Profondeur (cm) : 12

Poids net (kg) : 0,066

Poids brut (kg) : 0,066



3 700420 331155

■ Surconditionnement 1



x 5

Film plastique

Hauteur (cm) : 2

Longueur (cm) : 64

Profondeur (cm) : 12

Poids net (kg) : 0,327

Poids brut (kg) : 0,327



3 700420 351443

■ Surconditionnement 2



x 80

Carton

Hauteur (cm) : 20

Longueur (cm) : 38

Profondeur (cm) : 30

Poids net (kg) : 5,67

Poids brut (kg) : 5,67



3 700420 370932