

Embout de câblage simple 16 mm² blanc (x 100)

Caractéristiques

Section (mm²) : 16

L1 (mm) : 23

L2 (mm) : 12

d1 (mm) : 6

s1 (mm) : 0.2

d2 (mm) : 8.8

s2 (mm) : 0.4

Couleur : Blanc

Type de conditionnement : Sachet

Conditionnement : 100

Avantages

- Sans halogène.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Douille en cuivre électrolytique étamée.
Collerette isolante en polypropylène.
Tension maximale (V) : 1000.
Code couleur selon NF C63-23.

■ Application(s)

Permettent de créer une liaison équipotentielle fiable sur un conducteur multibrins.

ACCESSOIRES



Pinces à sertir les
cosses et embouts

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 2,3

Longueur (cm) : 13

Profondeur (cm) : 12

Poids net (kg) : 0,076

Poids brut (kg) : 0,076



3 700420 331148

■ Surconditionnement 1



x 5

Film plastique

Hauteur (cm) : 2,3

Longueur (cm) : 65

Profondeur (cm) : 12

Poids net (kg) : 0,383

Poids brut (kg) : 0,383



3 700420 351436

■ Surconditionnement 2



x 80

Carton

Hauteur (cm) : 20

Longueur (cm) : 38

Profondeur (cm) : 30,5

Poids net (kg) : 6,56

Poids brut (kg) : 6,56



3 700420 370925